

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Köpenicker Str. 59 // 24111 Kiel // Deutschland

Stadtwerke Flensburg GmbH  
- Herr Gerold Kraschon -  
Umweltschutz  
Batteriestr. 48  
24939 Flensburg

Dr. Lars Eckholtz  
T 0431-6964116  
F 0431-698787  
lars.eckholtz@ucl-labor.de

**Prüfbericht - Nr.: 19-55859-001/1**

**Prüfgegenstand:** Trinkwasser  
**Auftraggeber / KD-Nr.:** Stadtwerke Flensburg GmbH, Batteriestr. 48, 24939 Flensburg / 56453  
**Auftrags-Nr. / Datum:** 4500104316 / 18.10.2016  
**Probenkennung:** 250000630000000000129  
**Projektbezeichnung:** umfassende Trinkwasseruntersuchung WA und FH-Stationen  
**Probenahme am / durch:** 05.11.2019 / Auftraggeber  
**Probeneingang am / durch:** 06.11.2019 / UCL, Holstein  
**Prüfzeitraum:** 06.11.2019 - 18.11.2019

Untersuchungen nach TrinkwV 2001, neugefasst durch Bekanntmachung vom 10.03.2016, zuletzt geändert am 03.01.2018, Anlagen 1-3

Parameter	Probenbezeichnung	Wasserwerk Ostseebad, 19-55859-001	Grenzwertliste	Methode
	Probe-Nr. Einheit			
<b>Probenahme und Messungen vor Ort</b>				
Probenahme Trinkwasser		+		DIN ISO 5667-5: 2011-02;KI
Probenart (TEIS)		ZUFALLSSTICHPROBE		--;KI
Datum		05.11.2019		--;KI
Uhrzeit		08:40		--;KI
Wassertemperatur	°C	9,9		DIN 38404-4: 1976-12;KI
<b>Analyse der Originalprobe</b>				
Färbung	m <sup>-1</sup>	0,1	0,5	DIN EN ISO 7887: 2012-04;KI
Trübung	NTU	0,09	1	DIN EN ISO 7027: 2016-11;KI
Geruch		ohne		DEV B1/2: 1971-01;KI
Geschmack		ohne		DEV B1/2: 1971-01;KI
pH-Wert (Messung Labor)		8,0	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523: 2012-04;KI
Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	405		DIN EN 27888: 1993-11;KI
TOC	mg/l	< 1		DIN EN 1484: 1997-08;KI
Säurekapazität pH 4,3	mmol/l	2,8		DIN 38409-7: 2005-12;KI
Basekapazität pH 8,2	mmol/l	< 0,1		DIN 38409-7: 2005-12;KI
Carbonathärte	°dH	8,0		DIN 38409-7: 2005-12;KI
Gesamthärte	°dH	9,3		DIN 38409-6;KI
Calcitlösekapazität	mg/l	-6,98	5	DIN 38404-10:

20191120-18096899

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Josef-Rethmann-Str. 5 // 44536 Lünen // Deutschland // T +49 2306 2409-0 // F +49 2306 2409-10 // info@ucl-labor.de  
ucl-labor.de // Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 // Geschäftsführer: Oliver Koenen, Dr. André Nientiedt

Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium und bekanntgegebene Messstelle nach § 29b Bundesimmissionsschutzgesetz. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bedürfen- auch auszugsweise - unserer schriftlichen Genehmigung.



Parameter	Probenbezeichnung	Wasserwerk Ostseebad, 19-55859-001	Grenzwertliste	Methode
	Probe-Nr. Einheit			
				2012-12;KI
<b>Anionen</b>				
Chlorid	mg/l	25,4	250	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07;KI
Cyanid gesamt	mg/l	< 0,005	0,05	DIN EN ISO 14403: 2012-10;KI
Fluorid	mg/l	0,16	1,5	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07;KI
Nitrat	mg/l	< 0,5	50	DIN EN ISO 13395: 1996-12;KI
Nitrit	mg/l	< 0,10	0,1	DIN EN ISO 13395: 1996-12;KI
Sum.Index Nitrat+Nitrit	mg/l	< 0,01	1	berechnet;KI
ortho-Phosphat	mg/l	0,10		DIN EN ISO 15681-2: 2005-05;KI
Sulfat	mg/l	22,7	250	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07;KI
<b>Kationen/Metalle</b>				
Ammonium (NH <sub>4</sub> )	mg/l	< 0,04	0,5	DIN EN ISO 11732: 2005-05;KI
Aluminium	mg/l	0,02	0,2	DIN EN ISO 11885: 2009-09;KI
Antimon	mg/l	< 0,001	0,005	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02;L
Arsen	mg/l	< 0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02;L
Blei	mg/l	< 0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02;L
Bor	mg/l	0,048	1	DIN EN ISO 11885: 2009-09;KI
Cadmium	mg/l	< 0,0004	0,003	DIN EN ISO 11885: 2009-09;KI
Calcium	mg/l	58		DIN EN ISO 11885: 2009-09;KI
Chrom gesamt	mg/l	< 0,005	0,05	DIN EN ISO 11885: 2009-09;KI
Eisen	mg/l	< 0,01	0,2	DIN EN ISO 11885: 2009-09;KI
Kalium	mg/l	2,0		DIN EN ISO 11885: 2009-09;KI
Kupfer	mg/l	< 0,005	2	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02;L
Magnesium	mg/l	4,2		DIN EN ISO 11885: 2009-09;KI
Mangan	mg/l	< 0,01	0,05	DIN EN ISO 11885: 2009-09;KI
Natrium	mg/l	19	200	DIN EN ISO 11885: 2009-09;KI
Nickel	mg/l	< 0,001	0,02	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02;L
Quecksilber	µg/l	< 1	1	DIN EN 1483: 2007-07;L
Selen	mg/l	< 0,01	0,01	DIN EN ISO 11885: 2009-09;KI
Uran	mg/l	< 0,0001	0,01	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02;L
<b>Ionenbilanzierung</b>				
Summe Kationen	mmol/l	4,10		berechnet;KI
Summe Anionen	mmol/l	4,03		berechnet;KI
Ionenbilanz	%	1,7		berechnet;KI

Parameter	Probenbezeichnung	Wasserwerk Ostseebad, 19-55859-001	Grenzwertliste	Methode
	Probe-Nr. Einheit			
<b>Aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)</b>				
Benzol	µg/l	< 0,3	1	DIN 38407-43: 2014-10;L
<b>Halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)</b>				
1,2-Dichlorethan	µg/l	< 0,3	3	DIN 38407-43: 2014-10;L
Trichlorethen	µg/l	< 0,5	10	DIN 38407-43: 2014-10;L
Tetrachlorethen	µg/l	< 0,5	10	DIN 38407-43: 2014-10;L
Vinylchlorid/Chlorethen	µg/l	< 0,5	0,5	DIN 38407-43: 2014-10;L
best. Summe Tri- u. Tetrachlorethen	µg/l	0,0	10	DIN 38407-43: 2014-10;L
<b>Mehrkernige Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)</b>				
Benzo[b]fluoranthen	µg/l	< 0,002		DIN 38407-39: 2011-09;KI
Benzo[k]fluoranthen	µg/l	< 0,002		DIN 38407-39: 2011-09;KI
Benzo[a]pyren	µg/l	< 0,005	0,01	DIN 38407-39: 2011-09;KI
Benzo[ghi]perylen	µg/l	< 0,01		DIN 38407-39: 2011-09;KI
Indeno[1,2,3-cd]pyren	µg/l	< 0,005		DIN 38407-39: 2011-09;KI
Summe PAK nach TVO	µg/l	0,000	0,1	DIN 38407-39: 2011-09;KI
<b>Pflanzenschutz- und behandlungsmittel (PSBM)</b>				
AMPA	µg/l	< 0,05	0,1	DIN ISO 16308: 2014-09;UA
Atrazin	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Bromacil	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Bentazon	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-35: 2010-10;KI
Chloridazon	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Chlortoluron	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Desethylatrazin	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Desethylterbuthylazin	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Desmethyldiuron	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Desisopropylatrazin	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Desphenylchloridazon	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Difenoconazol	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
2,6-Dichlorbenzamid	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Dimethachlor	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Dimethachlor-Sulfonsäure CGA 354742	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-35: 2010-10;KI
Dimethylsulfamid DMS	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Dimethachlorsäure CGA 50266	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Diuron	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI

Parameter	Probenbezeichnung	Wasserwerk Ostseebad, 19-55859-001	Grenzwertliste	Methode
	Probe-Nr. Einheit			
Fluquinconazol	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Glyphosat	µg/l	< 0,05	0,1	DIN ISO 16308: 2014-09;UA
Hexazinon	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Imidacloprid	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Isoproturon	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
MCPA	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-35: 2010-10;KI
Mecoprop	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-35: 2010-10;KI
Metazachlor	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Metolachlor	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Napropamid	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Oxadixyl	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Simazin	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Terbutylazin	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Thiacloprid	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-36: 2014-09;KI
Tolyfluanid	µg/l	< 0,05	0,1	DIN 38407-35: 2010-10;KI

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt  
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lüden, HE=Heide

Die Messwerte entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Eine Kopie des Prüfberichtes haben wir an das Gesundheitsamt gesendet.



i.V. Dipl.-Chem. Dr. Lars Eckholtz (Kundenbetreuer)

20.11.2019